

PARAT B Herausnehmbarer Sperrpfosten

Produktbeschreibung

- Herausnehmbarer Sperrpfosten aus Stahl für Straßen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben werden: Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkplätze, Garageneinfahrten
- Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14 090
- Keine Unfallgefahr bei herausgenommenem Pfosten: Die mit der Straßendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung.
- Drei Ausführungen
- Lieferbar mit 0, 1 oder 2 Kettenösen
- Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm) oder zum Aufdübeln mit Spezial-Bodenplatte






Technische Daten

Artikelbezeichnung	PARAT B Herausnehmbarer Sperrpfosten	
Funktion	Zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen etc.	
Material	Geschweißtes Stahlrohr in der Güte S-235JR nach EN/DIN 10219	
Farbe	Zinkfarben Rot-weiß Schwarz-gelb	
Oberflächenbehandlung	Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt, feuerverzinkt und lackiert	
Maße (Ø x WS x H in mm)	Zum Einbetonieren 60 x 2,0 x 1.330 76 x 2,5 x 1.330	Zum Aufdübeln 60 x 2,0 x 1.000 76 x 2,5 x 1.000
Maße (Qu. x WS x H in mm)	70 x 2,0 x 1.330	70 x 2,0 x 1.000
Schließung	Dreikantverschluss nach DIN 3223	
Befestigung	Zum Einbetonieren Zum Aufdübeln mit Spezial-Bodenplatte	
Bodenplatte (L x B x H)	250 x 100 x 48 mm	
Bohrlochdurchmesser	14 mm	
Anzahl erforderlicher Dübel	4	

Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)	4 x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100
Optionen	Mit reflektierendem Rotring ausstatten Empfehlung: 2 Stück pro Pfosten
Hinweis	Dreikantschlüssel gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte ggf. extra bestellen.

Zubehör

	Dreikantschlüssel
	Zusätzliche Bodenhülse zum sicheren Aufbewahren des Oberteils
	Abdeck-/Schmutzkappe für Bodenhülse

