

PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung

Produktbeschreibung

- Extrem belastbare, wasserbasierende Zweikomponenten-Farbe für den Innenbereich
- Für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc.
- Deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare, einkomponentige Farben
- Für Beton, beschichtete Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporige Fliesen geeignet
- Staplergeeignet
- Abriebfest und chemikalienbeständig
- Hoch deckend und schnell trocknend
- Silikonfrei und lösemittelfrei
- Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Farbauftrag mittels Rolle oder Pinsel



Technische Daten

Artikelbezeichnung	PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung
Einsatzbereich	Zur Beschichtung von Industrieböden im Innenbereich
Farbe	weiß (ca. RAL 9016) gelb (ca. RAL 1003) blau (ca. RAL 5017) silbergrau (ca. RAL 7001) steingrau (ca. RAL 7030)
Glanzgrad	seidenglänzend
Gebindegröße	5 l
Verbrauch	5 l für ca. 20 - 25 qm bei einem Anstrich. Je nach Bodenbeschaffenheit sind zwei Anstriche empfehlenswert.
Tipp	Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfiehlt sich ein Verträglichkeitstest zur Trocknungszeit und Haftung der Farbe.
Optionales Zubehör	2k-Einlassgrund zur Vorbehandlung mineralischer und stark saugender Böden